

FICHE PRODUIT



ALBAN

Bande auto-adhésive

FICHE TECHNIQUE N° :

ACCE016

DATE DE MISE A JOUR :

16/01/2003

PRESENTATION

Dimensions des rouleaux	m x m	10 X 0,15
	m x m	10 X 0,30
Epaisseur	mm	1,5
Poids des rouleaux	kg	2,3
	kg	4,6

COMPOSITION

Liant : bitume élastomère SBS adhésif	g/m ²	1350
Finition de surface	Complexe alu + PET (Colori : Alu-Plomb-Terre cuite)	144
Finition sous-face	Film PP siliconé	28

CARACTERISTIQUES

Résistance à la traction L / T (Norme ASTM D412)	N/5 cm	≥ 226/274
Allongement à la rupture armature L / T (Norme ASTM D412)	%	≥ 5,2/9,4
Pliabilité à froid (UEATC)	°C	≤ -15
Résistance au pelage (Norme ASTM D1000)	N/5cm	≥ 250
Résistance à la traction sur joint (Norme ASTM D1000)	N	≥ 500

UTILISATIONS PRINCIPALES

Bande pare-vapeur autocollante (cf DTU 43.3).
Bande pour protection des tranches des panneaux isolant polystyrène.
Étanchéité des souches de cheminées, des bandes de rives.
Étanchéité des raccords de zinguerie, gouttières, chéneaux.
Calfeutrement et réparation des verrières.
Pontage d'étanchéité entre tous supports.

Ce produit s'utilise conformément aux dispositions des Descriptifs,
Cahiers des Clauses Techniques, Avis Techniques de la Société MEPLE



Ce document n'est qu'indicatif, MEPLE se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.