

# FICHE PRODUIT



## DALLE FORUM P44

Caillebotis en pin traité classe IV

FICHE TECHNIQUE N° :

ACCE 022

DATE DE MISE A JOUR :

17/11/2005

### PRESENTATION

Dimensions (L x l)	mm x mm	<b>500 x 500</b>
Epaisseur	mm	<b>44</b>
Nombre de lames	unité	<b>7</b>
Nombre de traverses	unité	<b>2</b>
Poids (indicatif)	kg	<b>3,7</b>
Nombre de dalles par palette	unité	<b>80</b>

### COMPOSITION

Nature	Pin
Finition surface	Stries
Vis	Inox A2 diam. 5 mm

### CARACTERISTIQUES

Résistance au m <sup>2</sup>	daN	<b>400</b>
Traitement de protection	Autoclave classe IV après assemblage	
Charge admissible (par analogie à la norme NF EN 1339)	équivalente à T7	

### UTILISATIONS PRINCIPALES

Dalle de protection pour procédés avec dalle sur plot en terrasses privatives sur plots de hauteur au plus égale à 150 mm (cf DTU 43.1). Utilisation limitée à la zone de vent 3, site exposé, bâtiment de h < 20 m.

Ce produit s'utilise conformément aux dispositions des Descriptifs, Cahiers des Clauses Techniques, Avis Techniques de la Société MEPLE



Ce document n'est qu'indicatif, MEPLE se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.