



MEPLE sa
MEMBER OF THE IKO GROUP

Z.I. Du Moulin CD 7
F-76410 Tourville La Rivière • France

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Fabricante	MEPLE S.A Z.I du Moulin – 76410 TOURVILLE LA RIVIERE
Centro de producción	Ídem
Descripción del producto	Lámina de betún elastómero SBS, grosor 2 mm, armada con un velo de vidrio
Identificación	AISBEN 25 FV 50
Conformidad	Según EN 13707, anexo ZA
Sistema de calidad	Autocontroles permanentes según exigencias ISO 9001
Destinación del producto	Primera o segunda capa de un sistema bicapa termosoldable para recubrimiento aparente o bajo protección.
Características	Resistencia a un fuego exterior : PND Reacción al fuego : F Resistencia a tracción en sentido longitudinal : 180 ± 25 N/50 mm, en sentido transversal : 160 ± 25 N/50 mm Alargamiento en sentido longitudinal: $2,5 \pm 0,4$ %, en sentido transversal: $2,5 \pm 0,4$ % Resistencia al punzonamiento estático : ≥ 5 kg Resistencia al choque (B) : ≥ 700 mm Resistencia al desgarre en sentido longitudinal : 100 ± 15 N/50 mm, en sentido transversal : 130 ± 15 N/50 mm Plegabilidad en frío : $\leq - 15$ °C Durabilidad : ≤ 0 °C Estanqueidad al agua : conforme
Laboratorio notificado	INTRON 0958 0958-CPD-DK024/1
Persona competente que representa al fabricante	Lionel VERMANDEL Director de Desarrollo técnico

Expedido en Tourville, el 05/05/09

