

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κατασκευαστής	MEPLE S.A Z.I du Moulin – 76410 TOURVILLE LA RIVIERE
Εγκατάσταση παραγωγής	Όπως παραπάνω
Περιγραφή προϊόντος	Ελαστομερικό ασφαλτόπανο SBS, μάζα ανά μονάδα επιφάνειας 3700 g/m ² , σύμμικτα οπλισμένο με υαλόπλεγμα και πολυεστέρα
Ονομασία	BANALU 40 SPP
Συμμόρφωση	Κατά EN 13707, παράρτημα ZA
Σύστημα ποιότητας	Συνεχείς αυτοέλεγχοι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001
Προορισμός προϊόντος	Δεύτερο στρώμα θερμοσυγκολλούμενου συστήματος διπλής επίστρωσης για εξωτερική επικάλυψη.
Χαρακτηριστικά	Αντοχή σε εξωτερική πυρκαγιά: Μη καθορισμένη επίδοση Αντίδραση στη φωτιά: κλάση F Αντοχή σε εφελκυσμό, κατά τη διαμήκη φορά: 700 ± 100 N/50 mm, κατά την εγκάρσια φορά: 700 ± 100 N/50 mm Επιμήκυνση, κατά τη διαμήκη φορά: 3,5 ± 0,5 %, κατά την εγκάρσια φορά: 3,5 ± 0,5 % Αντοχή σε στατική διάτρηση: ≥ 5 kg Αντοχή σε κρούση: ≥ 1000 mm Αντοχή σε διάρρηξη, κατά τη διαμήκη φορά: 200 ± 25 N, κατά την εγκάρσια φορά: 230 ± 25 N Ευκαμψία σε ψύχος: ≤ 0 °C Υδατοστεγανότητα: σύμμορφο Αντιριζική αντοχή: Μη καθορισμένη επίδοση
Κοινοποιημένο εργαστήριο	INTRON 0958 0958-CPD-DK024/1
Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του κατασκευαστή	Lionel VERMANDEL Διευθυντής Τεχνικής Ανάπτυξης

Tourville, 21/05/2007