

FICHE PRODUIT



EMULSION

Emulsion surstabilisée de bitume utilisable à froid

FICHE TECHNIQUE N° :

COMA017

DATE DE MISE A JOUR :

20/01/2003

PRESENTATION

Poids du bidon (à titre indicatif)	kg	25
Nombre de bidons par palette	unité	24
Stockage (à l'abri du gel / durée : 1 an)		Debout

COMPOSITION

Bitume	%	57 ± 2
Eau	%	43 ± 2

CARACTERISTIQUES

Densité (à 25°C)	kg/l	1 + 0.05
Fluage		nul
Perméabilité à la vapeur d'eau	gr/m ² /24 h pour 1.7 kg/m ²	0,8

UTILISATIONS PRINCIPALES

Protection contre la corrosion

Couche d'imperméabilisation sur enduit hydrofuge pour parois enterrées.

Conditions de mise en œuvre :

- S'applique sur support sec, propre et débarrassé de toute particule non adhérente
- Ne jamais appliquer au dessous de 5°C ou par temps de pluie
- Dans tous les cas, appliquer en 2 couches pures, croisées.

Ce produit s'utilise conformément aux dispositions des Descriptifs,
Cahiers des Clauses Techniques, Avis Techniques de la Société MEPLE



Ce document n'est qu'indicatif, MEPLE se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.