



DECLARATION DE CONFORMITE

Fabricant	MEPLE S.A Z.I du Moulin – 76410 TOURVILLE LA RIVIERE
Site de production	Idem
Description du produit	Feuille de bitume élastomère SBS, épaisseur 3 mm, armée d'un composite grille de verre/polyester
Identification	MEPS 3000 AR
Conformité	Selon EN 13707 (2005), annexe ZA
Système de qualité	Autocontrôles permanents selon exigences ISO 9001
Destination du produit	Deuxième couche d'un système bicouche collable et/ou soudable pour revêtement apparent.
Caractéristiques	Résistance à un feu extérieur : PND Réaction au feu : F Résistance en traction sens L : 950 ± 140 N/50 mm, sens T : 950 ± 140 N/50 mm Allongement sens L : $4 \pm 0,6$ %, sens T : $4 \pm 0,6$ % Résistance au poinçonnement statique : ≥ 20 kg Résistance au choc : ≥ 1500 mm (méthode B) Résistance à la déchirure (L/T) : 260 ± 40 N Résistance au pelage des joints (L/T) : 150 ± 30 N Résistance au cisaillement des joints (L/T) : 950 ± 140 N Pliabilité à froid : ≤ -15 °C Durabilité : Pliabilité à froid : ≤ 0 °C Tenue à la chaleur : ≥ 105 °C Étanchéité à l'eau : conforme Résistance aux racines : PND
Laboratoire notifié	INTRON 0958 0958-CPD-DK024/1
Personne habilitée représentant le fabricant	Lionel VERMANDEL Directeur Développement Technique

Fait à Tourville, le 21/05/2007

