

# FICHE PRODUIT



# PERFO SOUDABLE

FICHE TECHNIQUE N° :

**ECRA 010**

DATE DE MISE A JOUR :

**29/01/2003**

## PRESENTATION

Epaisseur du galon	mm	<b>1,5</b>
Largeur de la bande de soudure	mm	
Dimensions du rouleau	m x m	<b>20 x 1</b>
Poids du rouleau (à titre indicatif)	kg	<b>32</b>
Nombre de rouleaux par palette	unité	<b>25</b>
Stockage		<b>debout</b>

## COMPOSITION

Liant bitume oxydé		g/m <sup>2</sup>	<b>1300</b>
Armature	voile de verre perforé 120 trous / m <sup>2</sup> trous diamètre : 40 mm	g/m <sup>2</sup>	<b>70</b>
Finition surface	grésage	g/m <sup>2</sup>	<b>250</b>
Finition sous-face	film thermofusible	g/m <sup>2</sup>	<b>10</b>

## UTILISATIONS PRINCIPALES

Ecran de semi-indépendance pour systèmes thermosoudables

Ce produit s'utilise conformément aux dispositions des Descriptifs,  
Cahiers des Clauses Techniques, Avis Techniques de la Société MEPLE

Ce document n'est qu'indicatif, MEPLE se réserve le droit de modifier la composition et les modes  
d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.

