




ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

BANALU 40 SPP



0958

MEPLE S.A, Z.I du Moulin,
76410 TOURVILLE LA RIVIERE

06

0958 – CPD – DK024/1

EN 13707

Ασφαλτόπανο οξειδωμένης ασφάλτου με τσιμεντοκονίαμα, με σύμμικτο οπλισμό υαλοπλέγματος και πολυεστέρα, με θερμοσυγκολλούμενο φύλλο από πλαστική ύλη, αλουμινόφυλλο, ελάχιστης μάζας ανά μονάδα επιφάνειας 3700 g/m² και διαστάσεων 9,90 m x 0,99 m, το οποίο επικολλάται με τη χρήση φλογίστρου. Μονό θερμοσυγκολλούμενο στρώμα για εξωτερική επικάλυψη.

Αντοχή σε εξωτερική πυρκαγιά: Μη καθορισμένη επίδοση

Αντίδραση στη φωτιά: κλάση F

Αντοχή σε εφελκυσμό, κατά τη διαμήκη φορά: 700 + 100 N/50 mm, κατά την εγκάρσια φορά: 700 + 100 N/50 mm

Επιμήκυνση, κατά τη διαμήκη φορά: 3,5 ± 0,5 %, κατά την εγκάρσια φορά: 3,5 ± 0,5 %

Αντοχή σε στατική διάτρηση: ≥ 5 kg

Αντοχή σε κρούση: ≥ 1000 mm

Αντοχή σε διάρρηξη, κατά τη διαμήκη φορά: 200 ± 50 N, κατά την εγκάρσια φορά: 230 ± 50 N

Ευκαμψία σε ψύχος: ≤ 0 °C

Διάρκεια ζωής: Μη καθορισμένη επίδοση

Υδατοστεγανότητα: σύμμορφο

Αντιριζική αντοχή: Μη καθορισμένη επίδοση

05/09