


IKO REFLECT FX



0958

MEPLE S.A, Z.I du Moulin,
76410 TOURVILLE LA RIVIERE

06

0958 – CPD – DK024/1

EN 13707 ATE 06/0110(CSTB)

Feuille à base d'un composite grille de verre / polyester, de bitume modifié élastomère SBS, sable, d'un PU armé blanc, sur de dimensions minimales 6,435 m x 0,99 m x 2,8 mm mis en œuvre fixation mécanique et thermosoudure des joints de recouvrement.

Monocouche apparent fixé mécaniquement.

Résistance à un feu extérieur : PND

Réaction au feu : F

Résistance en traction sens L : 1000 + 200 N/50 mm, sens T : 1000 + 200 N/50 mm

Allongement sens L : 25 ± 3 %, sens T : 25 ± 3 %

Résistance au poinçonnement statique : L25

Résistance au choc : > 1500 mm (méthode B)

Résistance à la déchirure sens L : 500 ± 50 N, sens T : 500 ± 50 N

Résistance au cisaillement des joints sens L : 700 + 200 N/50 mm, sens T : 700 + 200 N/50 mm

Pliabilité à froid : ≤ - 25 °C

Durabilité : ≤ -15°C

Etanchéité à l'eau : conforme

Résistance aux racines : PND