




FICHE COMMERCIALE D'ACCOMPAGNEMENT

## MEGAFIX 1000 PA



0958

MEPLE S.A, Z.I du Moulin,  
76410 TOURVILLE LA RIVIERE

06

0958 – CPD – DK024/1

**EN 13707 (2005) / ATE 06/0111(CSTB)**

Feuille à base de polyester stabilisé par grille de verre, de bitume modifié élastomère SBS, sable, film plastique thermosoudable, de dimensions minimales 9,90 m x 0,99 m x 2,5 mm mis en oeuvre par fixation mécanique et par auto-adhésivité des joints.

Première couche à joints auto-adhérents d'un système bicouche fixé mécaniquement pour revêtement apparent.

Résistance à un feu extérieur : PND

Réaction au feu : F

Résistance en traction sens L :  $540 \pm 80$  N/50 mm, sens T :  $435 \pm 60$  N/50 mm

Allongement sens L :  $36 \pm 5$  %, sens T :  $36 \pm 5$  %

Résistance au poinçonnement statique :  $\geq 15$  kg

Résistance au choc :  $\geq 1000$  mm (méthode B)

Résistance à la déchirure sens L :  $250 \pm 100$  N, sens T :  $250 \pm 100$  N

Pliabilité à froid :  $\leq -15$  °C

Durabilité :  $\leq 0$ °C

Étanchéité à l'eau : conforme

Résistance aux racines : PND

05/09