




FICHA COMERCIAL DE ACOMPAÑAMIENTO

MEPALU COLOR SPP ROJO IBE



0958

MEPLE S.A, Z.I du Moulin,
76410 TOURVILLE LA RIVIERE

06

0958 – CPD – DK024/1

EN 13707

Lámina a base de compuesto de malla de vidrio/poliéster, de betún modificado elastomérico SBS, película de materia plástica termosoldable, lámina de aluminio coloreado, de dimensiones mínimas 7,92 m x 0,99 m x 3,8 mm colocada mediante soldadura con soplete.

Segunda capa de un sistema bicapa termosoldable para recubrimiento aparente.

Resistencia a un fuego exterior: ND

Reacción al fuego: F

Resistencia a tracción en sentido longitudinal: 700 ± 100 N/50 mm, en sentido transversal: 700 ± 100 N/50 mm

Alargamiento en sentido longitudinal: $3,5 \pm 0,5$ %, en sentido transversal: $3,5 \pm 0,5$ %

Resistencia al punzonamiento estático: ≥ 5 kg

Resistencia al choque(B) : ≥ 1750 mm

Resistencia al desgarre en sentido longitudinal: 200 ± 50 N, en sentido transversal: 230 ± 80 N

Plegabilidad en frío: $\leq - 5$ °C

Estanqueidad al agua: conforme

Resistencia a las raíces: ND

05/09