




FICHE COMMERCIALE D'ACCOMPAGNEMENT

## MEPFORUM PA S2F (A) et (B)



0958

MEPLE S.A, Z.I du Moulin,  
76410 TOURVILLE LA RIVIERE

06

0958 – CPD – DK024/1

### EN 13707

Feuille à base de polyester stabilisé, de bitume modifié élastomère SBS, sable, film plastique thermosoudable, de dimensions minimales 7,92 m x 0,99 m x 3,8 mm mis en oeuvre par auto-adhérence des joints de recouvrement.

Monocouche auto-adhérent pour revêtement sous protection.

Résistance à un feu extérieur : PND

Réaction au feu : F

Résistance en traction sens L :  $620 \pm 60$  N/50 mm, sens T :  $590 \pm 60$  N/50 mm

Allongement sens L :  $35 \pm 10$  %, sens T :  $40 \pm 10$  %

Résistance au poinçonnement statique : L20

Résistance au choc :  $\geq 1750$  mm (méthode B)

Résistance à la déchirure sens L :  $200 \pm 50$  N, sens T :  $200 \pm 50$  N

Résistance au cisaillement des joints sens L :  $620 \pm 60$  N/50 mm, sens T :  $590 \pm 60$  N/50 mm

Pliabilité à froid :  $\leq -15$  °C

Durabilité :  $\leq 0$  °C

Étanchéité à l'eau : conforme

Résistance aux racines : PND

05/09