




FICHE COMMERCIALE D'ACCOMPAGNEMENT

## MEPS 25 L3 ADF SPP (A) et (B)



0958

MEPLE S.A, Z.I du Moulin,  
76410 TOURVILLE LA RIVIERE

06

0958 – CPD – DK024/1

### EN 13707

Feuille à base composite grille de verre/polyester, de bitume modifié élastomère SBS, film plastique pelable, film plastique thermosoudable, de dimensions minimales 9,90 m x 0,99 m x 2,5 mm mis en oeuvre par auto-adhésivité et par soudage au chalumeau.

Première couche auto-adhésive d'un système bicouche pour revêtement apparent.

Résistance à un feu extérieur : PND

Réaction au feu : F

Résistance en traction sens L :  $450 \pm 150$  N/50 mm, sens T :  $450 \pm 150$  N/50 mm

Allongement sens L :  $3,5 \pm 0,5$  %, sens T :  $3,5 \pm 0,5$  %

Résistance au poinçonnement statique :  $\geq 15$  kg

Résistance au choc :  $\geq 1000$  mm (méthode B)

Résistance à la déchirure sens L :  $210 \pm 60$  N, sens T :  $240 \pm 90$  N

Pliabilité à froid :  $\leq -15$  °C

Durabilité :  $\leq 0$ °C

Étanchéité à l'eau : conforme

Résistance aux racines : PND

05/09