




FICHA COMERCIAL DE ACOMPAÑAMIENTO

## MEPALU COLOR SPP ROJO IBE



0958

MEPLE S.A, Z.I du Moulin,  
76410 TOURVILLE LA RIVIERE

06

0958 – CPD – DK024/1

### EN 13707

Lámina a base de compuesto de malla de vidrio/poliéster, de betún modificado elastomérico SBS, película de materia plástica termosoldable, lámina de aluminio coloreado, de dimensiones mínimas 7,92 m x 0,99 m x 3,8 mm colocada mediante soldadura con soplete.

Segunda capa de un sistema bicapa termosoldable para recubrimiento aparente.

Resistencia a un fuego exterior: ND

Reacción al fuego: F

Resistencia a tracción en sentido longitudinal:  $700 \pm 100$  N/50 mm, en sentido transversal:  $700 \pm 100$  N/50 mm

Alargamiento en sentido longitudinal:  $3,5 \pm 0,5$  %, en sentido transversal:  $3,5 \pm 0,5$  %

Resistencia al punzonamiento estático:  $\geq 5$  kg

Resistencia al choque(B) :  $\geq 1750$  mm

Resistencia al desgarre en sentido longitudinal:  $200 \pm 25$  N, en sentido transversal:  $230 \pm 25$  N

Plegabilidad en frío:  $\leq - 5$  °C

Estanqueidad al agua: conforme

Resistencia a las raíces: ND

05/07