

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Fabricante	MEPLE S.A Z.I du Moulin – 76410 TOURVILLE LA RIVIERE
Centro de producción	Ídem
Descripción del producto	Lámina de betún elastomérico SBS, grosos 3,8 mm, armada con un compuesto de malla de vidrio/poliéster
Identificación	MEPALU COLOR SPP ROUGE IBE
Conformidad	Según EN 13707, anexo ZA
Sistema de calidad	Autocontroles permanentes según exigencias ISO 9001
Destinación del producto	Segunda capa de un sistema bicapa termosoldable para recubrimiento aparente.
Características	Resistencia a un fuego exterior: PND Reacción al fuego: F Resistencia a tracción en sentido longitudinal: 700 ± 100 N/50 mm, en sentido transversal: 700 ± 100 N/50 mm Alargamiento en sentido longitudinal: $3,5 \pm 0,5$ %, en sentido transversal: $3,5 \pm 0,5$ % Resistencia al punzonamiento estático: ≥ 5 kg Resistencia al choque: 20 mm Resistencia al desgarre en sentido longitudinal: 200 ± 25 N, en sentido transversal: 230 ± 25 N Plegabilidad en frío: $\leq - 5$ °C Durabilidad: Plegabilidad: ≤ 0 °C Resistencia al calor: ≥ 90 °C Estanqueidad al agua: conforme Resistencia a las raíces: PND
Laboratorio notificado	INTRON 0958 0958-CPD-DK024/1
Persona competente que representa al fabricante	Lionel VERMANDEL Director de Desarrollo Técnico

Expedido en Tourville, el 29/08/2006