




FICHE COMMERCIALE D'ACCOMPAGNEMENT

MEPS 20 L3 (A)



0958

MEPLE S.A, Z.I du Moulin,
76410 TOURVILLE LA RIVIERE

06

0958 – CPD – DK024/1

EN 13707

Feuille à base composite grille de verre/polyester, de bitume modifié élastomère SBS, sable, de dimensions minimales 14,85 m x 0,99 m x 2 mm mis en oeuvre par collage.

Première ou deuxième couche d'un système bicouche collable pour revêtement sous protection.

Première couche d'un système bicouche collable pour revêtement apparent.

Résistance à un feu extérieur : PND

Réaction au feu : F

Résistance en traction sens L : 630 ± 180 N/50 mm, sens T : 490 ± 140 N/50 mm

Allongement sens L : $3,5 \pm 0,5$ %, sens T : $3,5 \pm 0,5$ %

Résistance au poinçonnement statique : ≥ 15 kg

Résistance au choc : ≥ 900 mm (méthode B)

Résistance à la déchirure sens L : 210 ± 40 N, sens T : 240 ± 70 N

Pliabilité à froid : ≤ -15 °C

Durabilité : ≤ 0 °C

Etanchéité à l'eau : conforme

Résistance aux racines : PND

05/07