



DECLARATION DE CONFORMITE

Fabricant	MEPLE S.A Z.I du Moulin – 76410 TOURVILLE LA RIVIERE
Site de production	Idem
Description du produit	Feuille de bitume élastomère SBS, épaisseur 3 mm, Type A, armée d'un polyester
Identification	MEPS PAROIS 3000 AR SPP
Conformité	Selon EN 13969 (2005), annexe ZA
Système de qualité	Autocontrôles permanents selon exigences ISO 9001
Destination du produit	Monocouche pour l'imperméabilisation de parois enterrées.
Caractéristiques	Résistance à un feu extérieur : PND Réaction au feu : F Résistance en traction sens L : 700 ± 100 N/50 mm, sens T : 600 ± 100 N/50 mm Allongement sens L : 36 ± 6 %, sens T : 42 ± 6 % Résistance des joints sens L : 700 ± 100 N/50 mm, sens T : 600 ± 100 N/50mm Résistance au poinçonnement statique : ≥ 20 kg Résistance au choc sur : ≥ 1500 mm (méthode B) Résistance à la déchirure (L/T) : 230 ± 80 N Pliabilité à froid : ≤ -15 °C Étanchéité à l'eau : conforme Résistance chimique : conforme Résistance aux racines : En attente
Laboratoire notifié	INTRON 0958 0958-CPD-DK035/1
Personne habilitée représentant le fabricant	Lionel VERMANDEL Directeur Développement Technique

Fait à Tourville, le 05/05/09

